



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 450 DL



1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

№	Модель	HG 450 DL
1	Марка двигателя	DOOSAN (Корея)
2	Марка альтернатора	LEROY-SOMER (Франция)
3	Максимальная мощность, кВА	450
4	Максимальная мощность, кВт	360
5	Номинальная мощность, кВА	403
6	Номинальная мощность, кВт	322,4
7	Модель двигателя	P158LE
8	Кол-во цилиндров / Конфигурация	8 – V TYPE
9	Объем двигателя, л	14,60
10	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм	128 / 142
11	Степень сжатия	15:01
12	Наддув	Турбированный с интеркулером
13	Регулятор частоты оборотов двигателя	Электронный
14	Тип охлаждения	Жидкостное
15	Объем охлаждающей жидкости, л	88,5
16	Объем системы смазывания, л	35
17	Электрическая система	24
18	Скорость / Частота	1500 rpm / 50Hz
19	Максимальная мощность двигателя, kWm	414
20	Расход топлива, л/час	110%
21		100%
22		75%
23		50%
24	Температура выхлопных газов, С	580
25	Поток выхлопных газов, м3/мин	78,3
26	Поток воздуха для горения, м3/мин	25,3
27	Поток охлаждающего воздуха, м3/мин	410
28	Модель альтернатора	P158LE
29	Количество фаз	3
30	Коэффициент мощности	0,8
31	Количество опор	одна
32	Количество полюсов	4
33	Количество наконечников	6
34	Стабильность напряжения	±1%
35	Класс изоляции	H
36	Степень защиты	IP 23
37	Система возбуждения	ABP, бесщеточный
38	Тип соединения	звезда
39	Суммарные гармонические искажения	< %1,5
40	Частота, Hz	50
41	Выходное напряжение, VAC	230 / 400
42	Заявленная мощность, кВА	450
43	Эффективность, %	92,9
44	Габариты в открытом исполнении, мм	1650 x 3000 x 1970
45	Габариты в кожухе, мм	1650 x 4700 x 2250
46	Вес в открытом исполнении, кг	2803
47	Вес в кожухе, кг	3723
48	Бак, л	780