









## 1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

No	Модель		HG 750 DC
1	Марка двигателя		DOOSAN
2	Страна изготовитель		Корея
3	Марка альтернатора		CROMPTON GREAVES
4	Страна изготовитель		Индия
5	Максимальная мощность, кВА		750
6	Максимальная мощность, кВт		600
7	Номинальная мощность, кВА		680
8	Номинальная мощность, кВт		544
9	Модель двигателя		DP222LB
10	Кол-во цилиндров / Конфигурация		12 - V TYPE
11	Объем двигателя, л		21,9
12	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		128 / 142
13	Степень сжатия		15:01
14	Наддув		Турбонаддув с интеркулером
15	Регулятор частоты оборотов двигателя		Электронный
16	Тип охлаждения		Жидкостное
17	Объем охлаждающей жидкости, л		114
18	Объем системы смазывания, л		40
19	Электрическая система		24
20	Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
21	Максимальная мощность двигателя	я, kWm	664
	Расход топлива, л/час	110%	Нет данных
22		100%	162,7
		75%	120,4
		50%	80,1
23	Температура выхлопных газов, С <sup>0</sup>	1	481
24	Поток выхлопных газов, м3/мин		101
25	Поток воздуха для горения, м3/мин		42,2
26	Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		860
27	Модель альтернатора		G1R355MB
28	Количество фаз		3
29	Коэффициент мощности		0,8
30	Количество опор		одна
31	Количество полюсов		4
32	Количество наконечников		6
33	Стабильность напряжения		±1%
34	Класс изоляции		Н
35	Степень защиты		IP 23
36	Система возбуждения		АВР, бесщеточный
37	Тип соединения		звезда
38	Суммарные гармонические искажения		< %2,5
39	Частота, Нz		50
40	Выходное напряжение, VAC		230 / 400
41	Заявленная мощность, кВА		748
42	Эффективность, %		94,5
43	Габариты в открытом исполнении, мм		1650 x 3550 x 2250
	<u>Габариты в открытом</u> исполнении,	MIM	1050 K 5550 K 2250
44	Габариты в открытом исполнении, Габариты в кожухе, мм	MM	1650 x 5360 x 2450
44 45		MM	
	Габариты в кожухе, мм	MM	1650 x 5360 x 2450