



## ALIZE 3000

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия PRESTIGE

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большая автономность
- Звуконепроницаемые и противоударные панели
- Удаленный полный интерфейс подключения
- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

### Серия PRESTIGE

Эффективность и звукоизоляция высококлассного оборудования, способного удовлетворять постоянные и разнообразные запросы.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

## ALIZE 3000

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PRESTIGE
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	2.80
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	12
Расх. 75% (л/ч) *	1.30
Запас хода 75% (ч) *	9.23076923076923
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	94
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	79.04714407345140
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	64.17441392950950

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Тип двигателя	GX200
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель ручной
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	196
Емкость по маслу, л	0.60

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	57
Ширина (см)	45
Высота (см)	46
Вес нетто (кг)	46

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	58
Ширина (см)	47
Высота (см)	47
Вес (кг)	48
Тип палеты	140/110
Количество коробок на палете	15
Высота упакованной палеты (см)	154
Вес упакованной палеты (кг)	736



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России

127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070  
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

## Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию

## ВАРИАНТЫ



R05M

**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



R06

**R06**

Тележка для перевозки электрогенераторов 2 и 3 кВт



RBH1

**RBH1**

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5

**RBH0-5**

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RHO

**RHO**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

**RPM**

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, СЕЕ17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

**RPQ**

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.