

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 20000 TE XL AVR C

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Панель управления, оснащенная счетчиком отработанных часов

AVR Регулируя электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями, AVR исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.

Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.

DIESEL 20000 TE XL AVR C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	15.20
Максимальная мощность (кВА)	19
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	Дизель
(л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	3.80
Запас хода 75% (ч) *	9.20
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	110
Уровень звукового давления при 1 м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7 м дБ(A)	81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD625-2
Расп	OHV
Запуск	Электрический
Останов по низкому уровню масла	Да
Объем двигателя (см3)	1248
Объем масла, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты,
1 розетка 400В 32А - автомат защиты + кнопка аварийного останова
+ счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	118.40
Ширина (см)	66
Высота (см)	93
Вес нетто (кг)	311

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	120.40
Ширина (см)	68
Высота (см)	95
Вес (кг)	314
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

KOHLER®

SDMO®

DIESEL 20000 TE XL AVR C - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã

Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R03B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RSTART2

Беспроводный пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требуется установки системы контроля управления APM202).



VERSO50

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40А или 100А или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25А или 40А (требуется установки системы контроля управления APM202). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ



RPM

В Á Á Для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Á Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².

