

KOHLER®

SDMO®



TRASH 4 C5

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE SPECIALIST

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Прочный корпус насоса
- Автоматическое зажигание
- Легкий доступ к турбине
- Комплект принадлежностей прилагается

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия AQUALINE SPECIALIST

Отличный КПД в экстремальных условиях



TRASH 4 C5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	AQUALINE SPECIALIST
Тип жидкости	Откачка сильно загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	100
Диаметр нагнетания (мм)	100
Максимальный расход (л/мин)	1600
Максимальный расход (м3/ч)	96
Высота подъема (м)	17
Высота всасывания (м)	8
Макс размер частиц (мм)	20
Автоматическая заливка	Да
Топливо	дизель
Бак (л)	4.30
Расх. 75% (л/ч) *	1.40
Запас хода 75% (ч) *	3.10
Гарантированный уровень звукового давления LwAдБ(A)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
Модель двигателя	KD350_C5
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Безопасность обращения с маслом	Non
Объем двигателя (см3)	349
Объем масла, л	1.20

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	71.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	90

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	73
Ширина (см)	58
Высота (см)	59.50
Вес (кг)	102
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	4
Высота упакованной палеты (см)	132
Вес упакованной палеты (кг)	418

KOHLER®

SDMO®

Аксессуары



Сетчатый фильтр



Хомуты



Быстроразъёмное соединение



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



RKB2 Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RH1 Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



R21 Набор труб для механических насосов 4", включающий 3 м всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы