

TR 2.36 C5

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочный корпус насоса
- Автоматическое зажигание
- Легкий доступ к турбине
- Комплект принадлежностей прилагается

Корпус насоса высочайшего качества моделей AQUALINE INTENS TR 2.36 Н и TR 3.60 Н разработан для бесперебойной интенсивной обработки малозагрязненных вод. Процесс их быстрой очистки со снятой передней крышкой облегчает работу профессионалов

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия AQUALINE INTENS

Конструкция, защищенная от воздействия малозагрязненных вод.



TR 2.36 C5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	AQUALINE INTENS
Тип жидкости	Откачка загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	50
Диаметр нагнетания (мм)	50
Максимальный расход (л/мин)	600
Максимальный расход (м3/ч)	36
Высота подъема (м)	29
Высота всасывания (м)	8
Макс. размер частиц (мм)	8
Автоматическая заливка	Да
Топливо	Бензин
Бак (л)	2
Расх. 75% (л/ч) *	1
Запас хода 75% (ч) *	2
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(А)	103
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	87
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	72

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Модель двигателя	GX120_C5
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем двигателя (см3)	118
Объем масла, л	0.60

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	46.80
Ширина (см)	36.20
Высота (см)	39.80
Вес нетто (кг)	23

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	48
Ширина (см)	38
Высота (см)	41.50
Вес (кг)	26.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	12
Высота упакованной палеты (см)	138
Вес упакованной палеты (кг)	328

Аксессуары



Сетчатый фильтр



Соединительные муфты



Хомуты



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



RBH1 Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5 Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RHO Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



R11 Набор труб для механических насосов 2", включающий 5 м всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы



R13 Комплект быстрой сцепки для механических насосов 2 дюйма