

KOHLER®

SDMO®



XT 3.78 C5

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE SPECIALIST

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Легкий доступ к турбине без инструментов
- Автоматическое зажигание
- Прочный корпус насоса
- Комплект принадлежностей прилагается

Серия AQUALINE SPECIALIST

Отличный КПД в экстремальных условиях



XT 3.78 C5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	AQUALINE SPECIALIST
Тип жидкости	Откачка сильно загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	76
Диаметр нагнетания (мм)	76
Максимальный расход (л/мин)	1340
Максимальный расход (м3/ч)	80.40
Высота подъема (м)	27
Высота всасывания (м)	8
Макс. объем частиц (мм)	27
Автоматическое зажигание	Да
Топливо	Бензин
Бак (л)	5.30
Расх. 75% (л/ч) *	2
Запас хода 75% (ч) *	2.70
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	94
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Обозначение двигателя	GX240_C5
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем двигателя (см3)	242
Объем масла, л	1.10

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	69
Ширина (см)	48.50
Высота (см)	53.20
Вес нетто (кг)	58

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	72
Ширина (см)	52
Высота (см)	58
Вес (кг)	68.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	4
Высота упакованной палеты (см)	129
Вес упакованной палеты (кг)	284

KOHLER®
SDMO®

Аксессуары



Сетчатый фильтр



Соединительные муфты



Хомуты



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



RHO Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



R12 Набор труб для механических насосов 3", включающий 5 м всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы



R14 Комплект быстрой сцепки для механических насосов 3 дюйма