



## ST 3.60 H

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Автоматическая заливка
- Комплект принадлежностей прилагается

### Серия AQUALINE INTENS

Конструкция, защищенная от воздействия малозагрязненных вод.



## ST 3.60 H

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	AQUALINE INTENS
Тип жидкости	Откачка чистой и слабо загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	76
Диаметр нагнетания (мм)	76
Максимальный расход (л/мин)	900
Максимальный расход (м3/ч)	54
Высота подъема (м)	26
Высота всасывания (м)	8
Макс. размер частиц (мм)	8
Автоматическая заливка	Да
Топливо	Бензин
Бак (л)	3.10
Расх. 75% (л/ч) *	0.90
Запас хода 75% (ч) *	3.40
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	105
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	90
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	75

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Модель двигателя	GX160
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем двигателя (см3)	163
Объем масла, л	0.60

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	50.50
Ширина (см)	41.40
Высота (см)	44.80
Вес нетто (кг)	29

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	52
Ширина (см)	42.50
Высота (см)	46.50
Вес (кг)	32
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	12
Высота упакованной палеты (см)	153
Вес упакованной палеты (кг)	394

### Аксессуары Книги



Сетчатый фильтр



Хомуты



Соединительная муфта



Руководство по использованию и обслуживанию

### ВАРИАНТЫ



**RBH1**

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



**RBH0-5**

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



**RHO**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**R12**

Набор труб для механических насосов 3", включающий 5 м всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы



**R14**

Комплект быстрой сцепки для механических насосов 3 дюйма