

KOHLER®

SDMO®



TR 3.60 H

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочный корпус насоса
- Автоматическая заливка
- Легкий доступ к турбине
- Комплект принадлежностей прилагается

Корпус насоса высочайшего качества моделей AQUALINE INTENS TR 2.36 H и TR 3.60 H разработан для беспроблемной интенсивной обработки малозагрязненных вод. Процесс их быстрой очистки со снятой передней крышкой облегчает работу профессионалов

Серия AQUALINE INTENS

Конструкция, защищенная от воздействия малозагрязненных вод.



TR 3.60 H

| | |
|--|---------------------------|
| Серия | AQUALINE INTENS |
| Тип жидкости | Откачка загрязненной воды |
| Диаметр всасывания (мм) | 76 |
| Диаметр нагнетания (мм) | 76 |
| Максимальный расход (л/мин) | 900 |
| Максимальный расход (м3/ч) | 54 |
| Высота подъема (м) | 26 |
| Высота всасывания (м) | 8 |
| " " (мм) | 8 |
| Автоматическ | Да |
| Топливо | Бензин |
| Бак (л) | 3.10 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 0.90 |
| Запас хода 75% (ч) * | 3.40 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A) | 105 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(A) | 91 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(A) | 76 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|---------------------------------|--------|
| Марка двигателя | HONDA |
| Модель двигателя | GX160 |
| Расположение клапанов | OHV |
| Запуск | Ручной |
| Безопасность обращения с маслом | Oui |
| Объем двигателя (см3) | 163 |
| Объем масла, л | 0.60 |

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|-------|
| Длина (см) | 50.50 |
| Ширина (см) | 39.80 |
| Высота (см) | 46.60 |
| Вес нетто (кг) | 29 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина (см) | 51.50 |
| Ширина (см) | 42 |
| Высота (см) | 48 |
| Вес (кг) | 34.50 |
| Тип палеты | 120/80 |
| Количество коробок на палете | 12 |
| Высота упакованной палеты (см) | 157 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 424 |

KOHLER®

SDMO®

TR 3.60 H - PORTABLE POWER - AQUALINE INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru

KOHLER®

SDMO®

TR 3.60 H

Аксессуары



Сетчатый фильтр



Соединительные муфты



Хомуты



Руководство по
использованию и
обслуживанию

ВАРИАНТЫ



RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RHO

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



R12

Набор труб для механических насосов 3", включающий 5 м всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы



R14

Комплект быстрой сцепки для механических насосов 3 дюйма

KOHLER® SDMO®

TR 3.60 H - PORTABLE POWER - AQUALINE INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru