

KOHLER®

SDMO®



TRASH 4

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE SPECIALIST

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Прочный корпус насоса
- Автоматическое зажигание
- Легкий доступ к турбине
- Комплект принадлежностей прилагается

Серия AQUALINE SPECIALIST

Отличный КПД в экстремальных условиях



TRASH 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОС

Серия	AQUALINE SPECIALIST
Тип жидкости	Откачка сильно загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	100
Диаметр нагнетания (мм)	100
Максимальный расход (л/мин)	1800
Максимальный расход (м3/ч)	96
Высота подъема (м)	17
Высота всасывания (м)	8
Гранулометрия (мм)	20
Автоматическое зажигание	Да
Топливо	дизель
Резервуар (л)	4.30
Расх. 75% (л/ч) *	1.40
Запас хода 75% (ч) *	3.10
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(A)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD350
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Non
Объем цилиндра (см3)	349
Емкость по маслу, л	1.20

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	71.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	90

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	73
Ширина (см)	58
Высота (см)	59.50
Вес (кг)	102
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	4
Высота упакованной палеты (см)	132
Вес упакованной палеты (кг)	418

KOHLER®
SDMO®

1/11/2019

TRASH 4 - PORTABLE POWER - AQUALINE SPECIALIST

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kererven - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Аксессуары Книги



Сетка



Обручи



Быстроразъёмное соединение



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



RKB2 Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RH1 Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



R21 Набор труб для механических насосов 4", включающий 3 м всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы