



XT 3.78 H

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE SPECIALIST

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Легкий доступ к турбине без инструментов
- Автоматический запуск
- Прочный корпус насоса
- Комплект принадлежностей прилагается

Серия AQUALINE SPECIALIST

Отличный КПД в экстремальных условиях



XT 3.78 H

Серия	AQUALINE SPECIALIST
Тип жидкости	Откачка сильно загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	76
Диаметр нагнетания (мм)	76
Максимальный расход (л/мин)	1340
Максимальный расход (м3/ч)	80.40
Высота подъема (м)	27
Высота всасывания (м)	8
" " (мм)	27
Автоматический запуск	Да
Топливо	
(л)	5.30
Расх. 75% (л/ч) *	2
Запас хода 75% (ч) *	2.70
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(A)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	94
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
двигателя	GX240
Расп.	JPX
Запуск	
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем (см3)	242
, л	1.10

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	69
Ширина (см)	48.50
Высота (см)	53.20
Вес нетто (кг)	58

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	72
Ширина (см)	52
Высота (см)	58
Вес (кг)	68.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	4
Высота упакованной палеты (см)	129
Вес упакованной палеты (кг)	284



XT 3.78 H - PORTABLE POWER - AQUALINE SPECIALIST

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.



ASUPSOUBJOT UAA A AA AA BQJIAIHEI A A CEEB EEA O a I E a A

Аксессуары



Сет Á

Соедин Á



Руководство по
использованию и
обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R12

Набор труб для механических насосов 3", включающий 5 м всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы



R14

Комплект быстрой сцепки для механических насосов 3 дюйма