

# KOHLER®

# SDMO®



## WELDARC 300 TDE XL C5

PORTABLE POWER

Серия WELDARC DIESEL

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессиональный двигатель KOHLER

Большая автономность

Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

Компактное шасси с противоударными полосами

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

### Серия WELDARC DIESEL

решение 2 в 1:

генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



## WELDARC 300 TDE XL C5

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	7
Максимальная мощность (кВА)	8.80
Режим нормальной сварки 35% (A)	300
Режим интенсивной сварки 60% (A)	250
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	5
Топливо	дизель
Бак (л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	1.70
Запас хода 75% (ч) *	20.60
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(A)	109
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	80

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
Модель двигателя	KD425-2_C5
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электро
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем двигателя (см3)	851
Объем масла, л	2.60

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щеточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 16А - автомат защиты + 1 розетка 400В 16А CEE  
- автомат защиты + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	175

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	188
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

# KOHLER®

# SDMO®

### Аксессуары



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

### ОПЦИИ



**RKB2**

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



**RKDS3**

омплект ЗИП для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



**Адаптер для промышленной розетки**



**RH2**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPQ**

Комплект заземления  
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.