

KOHLER®

SDMO®



WELDARC 300 TDE XL EXPORT

PORTABLE POWER

Серия WELDARC DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Компактное шасси с противоударными полосами
- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

Серия WELDARC DIESEL

генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



WELDARC 300 TDE XL EXPORT

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	7
Максимальная мощность (кВА)	8.80
Режим нормальной сварки 35% (A)	300
Режим интенсивной сварки 60% (A)	250
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	5
Топливо	дизель
(л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	1.70
Запас хода 75% (ч) *	20.60
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(A)	109
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
двигателя	KD425-2
Расп	OHV
Запуск	Электро
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем (см3)	851
, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 16А - Á +
1 розетка 400В 16А CEE - Á + счетчик отработанных часов +
дифференциальная защита

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	175

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	188
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

KOHLER®

SDMO®

Аксессуары



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RKDS3

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



Адаптер для промышленной розетки



RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².