



## WELDARC 200

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Низкий расход
- Легкий встроенный лоток для хранения

### ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN

Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлиняя его срок службы.

### Серия WELDARC INTENS

Решение 2 в 1:  
генераторная установка + сварочный агрегат,  
производительные и адаптированные к  
постоянному использованию.

## WELDARC 200

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                |
|---|----------------|
| Серия   | WELDARC INTENS |
| Частота, Гц   | 50 Hz          |
| Максимальная мощность (кВт) *                       | 4              |
| Максимальная мощность (кВА)                         | 4              |
| Режим нормальной сварки 35% (A)                     | 200            |
| Режим интенсивной сварки 60% (A)                    | 170            |
| Напряжение зажигания (В)                            | 75             |
| Минимальный диаметр штока (мм)                      | 1.6            |
| Максимальный диаметр штока (мм)                     | 4              |
| Топливо   | Бензин AI92    |
| Бак (л)   | 7.30           |
| Расх. 75% (л/ч) *                                   | 2.60           |
| Запас хода 75% (ч) *                                | 2.80           |
| Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(A) | 97             |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(A)             | 83             |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(A)             | 69             |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Марка двигателя                 | KOHLER |
| Модель двигателя                | CH440  |
| Расположение клапанов           | OHV    |
| Запуск                          | Ручной |
| Безопасность обращения с маслом | Oui    |
| Объем двигателя (см3)           | 429    |
| Объем масла, л                  | 1.30   |

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Технология        | Щёточный |
| Регулирование AVR | Нет      |
| Класс защиты      | IP 23    |
| Класс изоляции    | H        |

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|                |       |
|----------------|-------|
| Длина (см)     | 81    |
| Ширина (см)    | 55.50 |
| Высота (см)    | 59    |
| Вес нетто (кг) | 93.50 |

### УПАКОВКА

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки                   | Картонная коробка |
| Длина (см)                     | 82                |
| Ширина (см)                    | 56.50             |
| Высота (см)                    | 60                |
| Вес (кг)                       | 95.50             |
| Тип палеты                     | 120/80            |
| Количество коробок на палете   | 6                 |
| Высота упакованной палеты (см) | 193               |
| Вес упакованной палеты (кг)    | 583               |

### Аксессуары



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

### ВАРИАНТЫ



**R01** Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**RKB1HD** Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



**R10** Набор сварщика. Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 элект 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.



**RKS2** Комплект для обслуживания двигателя CH395 и CH440



**RH1** Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPQ** Комплект заземления  
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



**RKD1** Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток  
Схема соединения земли с изолированной нейтралью