

# KOHLER®

# SDMO®



## WELDARC 300 TE XL C

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

### Серия WELDARC INTENS

шение CA AK

генераторная установка + сварочный агрегат, производительные и адаптированные к постоянному использованию.



## WELDARC 300 TE XL C

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	7
Максимальная мощность (кВА)	8.80
Режим нормальной сварки 35% (A)	300
Режим интенсивной сварки 60% (A)	250
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	5
Топливо	Бензин AI92
Бак (л)	33
Расх. 75% (л/ч) *	3.80
Запас хода 75% (ч) *	8.70
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(A)	101
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	87
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	72

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Модель двигателя	CH680
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oil
Объем двигателя (см3)	674
Объем масла, л	1.90

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 16А - автомат защиты + 1 розетка 400В 16А CEE автомат защиты + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	161

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	174
Тип палеты	
Количество коробок на палете	
Высота упакованной палеты (см)	
Вес упакованной палеты (кг)	

# KOHLER®

# SDMO®

WELDARC 300 TE XL C - PORTABLE POWER - WELDARC INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru

### Аксессуары



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

### ВАРИАНТЫ



**RKB2**

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



**RKS5**

Комплект для обслуживания двигателя KOHLER CH680



**Адаптер для промышленной розетки**



**RH2**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPQ**

Комплект заземления  
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.